

Pakke 3



iQ700 Indbygningsovn, Matt Edition HB974GLM1

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Indbygningsovn med 14 opvarmningsmåder: 3D varmluft plus, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, Air Fry
- Opvarmningsmetoder kun via Home Connect App: Hold varm, Forvarmning
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l
- Ovnrum - Type af ovnrør: glat

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Pyrolysebestandige vario Clip Plus teleskopskinner med stopfunktion

Design

- Mat overflade
- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Madlavningsassistent
- TFT-berøringsskærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol
- Aktual temperaturvisning
- Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro

iQ300 Induktionskogeplade med indbygget emhætte ED87BBS16E

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- combiZone: Kogezone kan kobles sammen til en stor zone : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 180 mm , 1,8 kW (max effekt 3.1 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- touchControl-betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemiggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen inden for 4 sekunder

iQ500 Fuldt integrerbar opvaskemaskine SN85Z805CE

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi² / Vand³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:35 (t:min)
- Lydniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyd: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Zeolith®-tørring
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- openAssist

Teknik

- Glasbeskyttelsesteknologi
- flex-kurve
- varioBestikkurv
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i

iQ500 Integrerbart køle-/fryseskab, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI87SADE0

Højdepunkter

- Produktmål (HxBxD): 1772x558x545 mm
- Energiklasse¹: E
- Samlet volumen af kølerum: 209 l
- Samlet volumen af fryserum: 63 l
- Luftbåren, akustisk støjemission: 36 dB(A) re 1pW
- Friskhedssystem: Friskhedsstandard
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben, Temperaturstigning

Generelt

- Farve: Ikke tilgængelig
- Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
- Type hængsel: fladhængsel med dæmpet lukning (soft close)
- Håndtag: Uden greb
- Dispenser: Ikke tilgængelig
- Betjeningspanel, type: Knap
- Energiklasse²: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)³: 207 kWh/a
- Samlet volumen af kølerum: 209 l
- Samlet volumen af fryserum: 63 l
- Luftbåren, akustisk støjemission: 36 dB(A) re 1pW
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Klimaklasse: Subtropisk, Tempereret, Udvidet tempereret
- Medleveret tilbehør: 1 x Isterningsbakke

Mål og vægt

- Produktmål (HxBxD): 1772x558x545 mm
- Dimension af pakket produkt: 1840x610x640 mm
- Minimumshøjde for installation: 1775 mm
- Maksimal højde for installation: 1775 mm
- Minimum nichebredde: 560 mm
- Maksimal nichebredde: 560 mm
- Nichehøjde: 550 mm
- Nettovægt: 63,3 kg
- Bruttovægt: 68,2 kg